差出人と宛先が同じメーリングリストのアドレスに設定されている迷惑メールを 配信しない設定について説明します。

1. Web メールへのログイン

Web メールに TCU アカウントでログインします。

) (>) 🗱 https://mail.tou.ac.jp/ogi-bin/index.cgi-	ם_ מיים ביים איין איים ביים ביים ביים ביים ביים ביים ביים
1967) MARIE, BORIN, ENGLACH, 2-00,1 1-0070	The second
東京都市大学 Tokyo City UNIVERSITY	
Cogin     Cogin     Cogin     Cogin	LANGUAGE     JAPANESE     ENGLISH     KOREAN
● NOTICE ************************************	CHINESE
■ porsymptived // - いかれ相の込ま ■ porsymptived 対応プラウザドスいて ■ ■	
	€,100%

2. メーリングリストの選択

「メーリングリスト」をクリックします。

← → 🚼 https://mail.to	u.ac.jp/cgi-bin/htmlparse.cgi?html=frame.html	ତ <b>ଳ</b> + ସ୍
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
東京都市大学 TOKYO CITY UNIVERSITY	副語の代teracip ● 10600T)	7 オチョン [
■ メール作成	受信トレイ	51
🚯 フォルダ管理	◎新著確認 瞬 選択転送 ◎ 選択削除 メール移動 マ その他の操作 マ	
🖻 受信トレイ(3038) 🖻 送信トレイ	□ 9 创 件名 □ First 19961 D. FTNIOT: Warding Jelines in Jeline V Likkers Cikke	送信者

「リスト管理」をクリックします。

+ https://mail.to	J.ac.jp/cgi-bin/mlhtmlparse.cgi?html=frame.html
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)
東京都市大学 TOKYO CITY UNIVERSITY	N Magazetoracja 🗢 CLOSE
<ul> <li>③ DEEPMailing</li> <li>●参加リスト</li> </ul>	● 参加リスト
・全体リスト ・リスト管理 ・環境設定	ML名 📾 MLI規明

設定を行うメーリングリストを選択し、「情報変更」をクリックします。

← → <b># https://mail.to</b>	ac.jp/cgi-bin/mlhtmlparse.cgi?html=frame.html	× ≎ ב ב ל ב ל ב ל ב ל ב ל ב ל ב
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	
東京都市大学 TOKYO CITY UNIVERSITY	N hatta Staroop (+ CLOSE)	
DEEPMailing     参加リスト     金体リスト	<ul> <li>● リスト 管理</li> <li>【情報変更 ユーザ追加】 承認管理 】 メール通知設定 】 一時停止 】 停止解除</li> </ul>	]
<ul> <li>リスト管理</li> <li>環境設定</li> </ul>	遂択 ML名 co MLI知用	ユー* 投稿先ID 数
	テスト用メーリングリスト	<b>1000000</b> 2/04
MAIL HELP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>44449-55</b> 1/04
	→ 11111 ±=───────────────────────────────	

3. メーリングリストの設定

「投稿権限」欄の「参加者のみが可能」(※)を選択し、「許可/制限リスト」をクリック します。

投稿先アドレス	<b>###</b> ∰@tcu.ac.jp		
ML名	<b>接続時の</b> * 30文字以内に作成して	ください。	
MLI兑印月	<ul> <li>テスト用メーリングリ</li> <li>* 1,000文字以内に作成し</li> </ul>	Jスト で<たおい。	
サブ管理者 Add			
メールのアーカイブ	○アーカイブする	● アーカイブしない	
MLを全体リストに公開	〇公開	● 公開しない	
 投稿メッセージを公開	〇公開	●参加者のみに公開	

※参加者以外のアドレスからの投稿を許可したい場合は、文末の[参加者以外のアドレス からの投稿を許可する方法]を参照してください。

「制限リスト」をクリックし、メーリングリストのアドレス(今設定しているメーリング リストと同じアドレス)を入力し、「追加」をクリックします。

(←) (→) 👬 ht	tps://mail.to	<b>u.ac.jp</b> /cgi-bin/	mlwriteallo	wlist.cgi		
ファイル(F) 編集(	E) 表示(V)	お気に入り(A)	ツ−ル(T)	へルプ(H)		
<b>*</b> ユーザ	制限リスト					
許可リスト	制限リスト					
メールアドレ	la 🍝	₩@tcu.ac.jp	>		;	× 🕩 追加 🕽
リスト						▶削除

「保存」をクリックします。

(←) → 10 http	s://mail.tc	u.ac.jp/cgi-bin/	mlwriteallo	wlist.cgi	
ファイル( <u>E</u> ) 編集( <u>E</u> )	表示(⊻)	お気に入り( <u>A</u> )	ツール( <u>T</u> )	へルプ( <u>H</u> )	
★ ユーザ 制	限リスト				
許可リスト制	限リスト				
メールアドレス					Dr. a£ m
VZF	the second	≇@tcu.ac.jp			▶ ¥NB£
					▶検索
					保存」開じる

「閉じる」をクリックします。

		1 10 10		
nttps://n	nail. <b>tcu.ac.jp</b> /cgi-bin/i	miwriteallo	wlist.cgi	
ファイル(E) 編集(E) 表	示( <u>V</u> ) お気に入り( <u>A</u> )	ツール( <u>T</u> )	ヘルプ(土)	
★ ユーザ 制限リ:	スト			
許可リスト 制限リス	<pre>{}</pre>			
メールアドレス				<mark>⊯ ≿£ h</mark> o
リスト	Note: ac.jp			▶ 肖1除
				▶ 検索
				保存(閉じる)

「変更」をクリックすると設定が完了します。

etaU.Z.F	投稿備課	○誰でも可能	<ul> <li>参加者のみが可能</li> </ul>	<ul> <li></li></ul>
1/#UZF	投稿方法	⊛ #BB/st.	○管理者の承認が必要	
スト管理 試験時定	争加方法	05810	<ul> <li>管理者の承認が必要</li> </ul>	
	参加者確認	〇雄でも可能	○参加者のみが可能	●未公開
NYAL HELP	ML管理者のメール受信オプション	<ul> <li>すべてを受信</li> </ul>	○愛信しない	
	サブ管理者のメール受信オブション	<ul> <li>メールのみを受信</li> </ul>	○受信しない	
	メーリングリスト名を表示	Olath	OLLIZ	
	シーケンス番号を表示	Olato	۵LLIX	
	シーケンス番号の桁数	5		
	シーケンス番号の初期道	8		
	カッコの種類	0		
	Reply-To LIDE	<ul> <li>通信者</li> <li>○ 設定メールアドレス</li> </ul>		
	>Cパイー数制限	0		

参加者以外のアドレスからの投稿を許可したい場合は、「3. メーリングリストの設定」で 「許可/制限リスト」をクリックした後、「許可リスト」をクリックし、投稿を許可した いメールアドレスを入力し、「追加」をクリックします。

投稿を許可したいアドレスが複数ある場合は、この操作を繰り返し、最後に「保存」をク リックします。

← → <b>** https:</b> //mail. <b>tcu.ac.jp</b> /cgi-bin/mlwriteallowlist.cgi
ノアイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルノ(H)
★ ユーザ 制限リスト
(計可リスト) 制度リスト
メールアドレス Isomebody@gmail.com ② 追加
リスト 学 副焼
▶ 快奔
(保存) 開じる

以 上