Web サーバーへの FTP 接続方法

機器更新後、FTP で接続するホスト名は以下の通りです。

全学共用 Web サーバー (旧 YC グループ Web サーバー) → www.comm.tcu.ac.jp

授業・個人用 Web サーバー(旧 YC 個人、旧 YC CGI サーバー) → user.tcu.ac.jp

<u>以下説明の参考イメージは、全学共用 Web サーバー (www.comm.tcu.ac.jp) を</u>

<u>例にしています。</u>

授業・個人用 Web サーバーは、ホスト名を user.tcu.ac.jp に読み替えてください。

1 FFFTP ソフトからの接続方法(設定方法)

 FFFTPを立ち上げます。以下の設定をおこないます。
 「新規ホスト」をクリックします。(既に使用されている方はホストを選択し「設定変更」ボ タンをクリックします)

FFFTP (*)				×		
接続(F) コマンド(C) フ	ックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オブ	ジョン(0) ヘルプ(H)				
🖊 🚿 🗰 🕇 🕇	🗙 🗠 🕍 🖪 🖪 阳 Sỹ E.c Jis	U [®] U [®] S ³ E _∞ J ₁₅ U [®] U [®] (∭) <i>t</i> U [®] ∭	I 🔳 😫	8		
🖭 对 C:¥Program Fi	¥ffftp 🗸			•		
名前			サイズ 種	類「		
🗅 epuninst.exe	2018/0					
C FFFTP.CHM	2018/0	新規木スト(N)				
FFFTP.exe	2018/0	1 新規グループ(G)				
FFFTP.txt	2018/0	設定変更(M)				
FFFTP_hpnonstop.txt	2012/0	(C)				
🖹 history.txt	2018/0	 肖邶余(D)				
libcrypto-1_1.dll	2018/0					
🗅 libssl-1_1.dll	2018/0	(F)				
Microsoft.VC90.CR	2011/0					
🗅 msvcr90.dll	2014/0					
🗅 ssl.pem	2018/03/10 20:33 215,556 p	< III		+		
vitamin0x, unarist, As	ni, fortran90, tomo1192, Yuji Tana	ka, Moriguchi Hirokazu, Fu-sen, potato)).	*		
デフォルトのマスターバスワードが使われます。						
マルワェアの攻撃を防ぐため,固有のマスターバスワードを設定することをおすずめします						
				-		
· 選択0個(0 B	es) ローカル空 389.23G Bytes	転送待ちファイル0個				

|--|

ホストの設定			?	×
高度	B	音号化	特殊機能	
^{基本}	拡張	文字コード	ダイアルアッ	プ
ホストの設定名()	D	ホスト名(アドレ	גא <u>(N</u>)	-
ユーザー名(山)	רבא ו	-ド/パスフレーズ(<u>P</u>)	
			anonymous	. J.
ローカルの初期フ	'ォルダ(<u>L</u>)	1	2	
ホストの利用フォ	N9(B)		祖左のつせいが	. 1
			-504110778707	
□最後にアクセン	えしたフォルダをンタ	こ回の初期フォルダと	(する(<u>F</u>)	
	OK	الطرنطة		-1
	UK	47701		/
● ホストの設定	三名 …	・任意(ホスト	名と同じ設定	名を推
● ホスト名		・ 利用するホス	卜名(www.	comn
		または user	tcu.ac.in)	
			L	
● ユーサー名		・「ししアガリン	Γ	

③「拡張」タブをクリックし、[PASV モード]に☑、ポート番号[21]になって いるか確認します。

ホストの設定	? ×
基本 拡張 文字コード ダイン EireWallを使う(E)	アルアップ 高度 暗号化 特殊機能 ホストのタイムゾーン(T)
☑ PASVモードを使う(V)	GMT+9:00 (日本) ▼
1 フォルタ同時移動を使う(S) ポート番号(X)	でキュリティ(の) 自動認識 ▼
21 標準	接続時にホストに送るコマンド(1)
アカウント(C)	
ネットワークの種類(N) 自動 ▼	
ОК	キャンセル ヘルプ

④ 「暗号化」タブをクリックし、下記の通りになっているか確認します。確認出来 たら「OK」ボタンをクリックします。

ホストの設定				?	×
基本高度	拡張	文字: 信号化	J-K	ダイアルアッ 特殊機能	プ
□贈号化なU ☑ FTPS (Exp ☑ FTPS (Imp	で接続を許可(A) licit)で接続(<u>E</u>) licit)で接続(J)				
	ОК	4	キャンセル	∧JI/	プ

⑤「接続」ボタンをクリックします。

■ ホストー覧	×
🛄 www.comm.tcu.ac.jp	新規ホスト(N)
	「新規グループ(G)…」
	L−(C)
~	肖兆徐(D)
	$\uparrow \downarrow$
	既定の設定(F)
5 接続(S) 閉じる(O)	へルプ …

⑥ 接続確認が表示されますが、そのまま「Yes」ボタンをクリックします。



⑦ 下記の画面が表示される場合があります。表示された場合は「はい」ボタンを クリックします。



 ⑧ 下記の画面が表示されます。作業を行いたいフォルダーをクリックします。
 (ア)全学共用 Web サーバー(www.comm.tcu.ac.jp)の例(下記イメージ) 操作したいグループ名のフォルダーにファイル等を収納します。
 複数サイトを運用されている場合は各フォルダーが表示されています。
 (イ)授業・個人用 Web サーバー(user.tcu.ac.jp)の場合

「public_html」フォルダーにファイルを収納します。

🧓 g18xx001@www.comm.tcu.ac.jp (*) 暗号化されています: FTPES - FFFTP								x
接続(F) コマンド(C) ブックマーク(B) 表示(V) ツール(T) オプション(O) ヘルプ(H)								
🖊 🗡 🗶 🖶 🛧 🕇) 🗙 🖘 🗳 🔒	B 🖪 🤅	S빌 Euc (Jıs U8 U8	S ³¹ E ₁₀ J ₁₅ U ¹⁷	U 🔚 🕅 か 🛛 🕑 🗌	III 🕅 😫	8
🖭 🗃 C:¥Program Fil	🗈 🚔 🖸 C:¥Program Files¥ffftp 🔹 🖌 🔹 🚔 🗸 🔹							
名前	日付	サイズ	種類	名前	_	日付	サイズ	種類 ^
🗅 epuninst.exe	2018/08/21 9:41	224,348	exe	🚞 tcuito	_	2017/06/09 23:07	<dir></dir>	
FFFTP.CHM	2018/01/01 17:22	1,112,	C					
FFFTP.exe	2018/04/08 13:41	710,656	exe					=
FFFTP.txt	2018/04/08 12:45	14,276	txt					
FFFTP_hpnonstop.txt	2012/01/16 21:31	2,311	txt					
history.txt	2018/04/08 12:45	63,800	txt					
libcrypto-1_1.dll	2018/03/28 23:34	1,389,	dll					
🗅 libssl-1_1.dll	2018/03/28 23:35	284,160	dll					
Microsoft.VC90.CR	2011/09/20 1:28	381	m					
🗅 msvcr90.dll	2014/02/24 20:53	655,872	dll					-
🗅 ssl.pem	2018/03/10 20:33	215,556	p	₹				•
>MLSD								•
150 ASCIIモードのデータ接続をオープンします MLSD								
220 転送か)完子しました フライルー								_
ノアイル 見の取付は正市終」しました。(2070 DY185)								
ローカル 選択0個(0 Bvtes) ローカル空 389.23G Bvtes 転送待ちファイル0個								
	- 73							.::

作業が終了したら、ウィンドウの×印をクリックして、ソフトを終了させます。